

**Teknisk information**
**Lastbrytare, typ KSL**

Tekniska data enligt IEC 60947-3						
		Brytare typ				
		KS 380	KSL 380	KSL 3125	KSL I/I II/II 3160	KSL 3400
Termisk ström (I <sub>th</sub> ) 40°C	A	100	125	125	160	400
Isolationsmärkspänning (U <sub>i</sub> )	A					
Nominell driftström (I <sub>e</sub> ) vid driftklasser enl IEC 60947-1						
AC23 A/B Motor						
400V	A	63 /	75	/ 125	/ 160	400
500V	A	40 /	56	/ 100	/ 100	400
690V	A	32 /	35	/ 80	/ 80	400
AC22 A/B Fördelning						
400V	A	80 /	125	/ 125	/ 160	500
500V	A	80 /	125	/ 125	/ 125	500
690V	A	80 /	80	/ 125	/ 125	500
DC20B 500V	A			125	160	
DC21B 500V	A			125	125	
DC22B 500V	A			125	125	
DC23B 500V	A			80	125	
Arbetseffekt AC23B						
230V	kW	15	22			110
400V	kW	30	37	63	80	200
500V	kW	25	37	63	63	250
690V	kW	30	30	75	75	315
Slut- och brytförmåga						
Slutförmåga 400V AC23	A			1000	1280	
Brytförmåga 400V AC23	A	504	600	1250	1600	4500
Märkkortslutnings slutförmåga (I <sub>cm</sub> ) Toppvärde	kA	8,7		11,9	11,9	50
Manövereringskraft	Nm			6,5	6,5	